

FL20 雙頻讀卡機

PROMAG™

介紹:

FL20 是一個可同時讀取兩種頻率及三種格式的讀卡機,讓使用者不必爲了不同用戶, 使用不同的卡片而傷腦筋

FL20 還提供 RS232/Wiegand/BAB TK2 三種界面供使用者根據不同的場所,控制器...etc 作連接

FL20 提供 configure 軟體,根據不同的設備或軟體來定義所要輸出的卡號及界面.

特點:

- ☆ 三合一界面: **Weigand, MSR ABA TK 2 and RS232**
- ☆ **Multi-technology: 125KHz EM 格式, Mifare and FeliCa 格式**
- ☆ 戶外型
- ☆ 可安裝在金門材質表面
- ☆ 可自行編輯輸出 Wiegand 資料長達 66 Bits(含 35 Bits/37Bits)以及 Start and end parity Bits.
- ☆ 可自行編輯 Output 卡號及蜂鳴器的 ON/OFF...ETC
- ☆ 可設定 **RS232 Baud Rate 及 MSR ABA/JIS II Output**
- 讀取距離: up to 50 mm
- 可讀 125 KHz EM 卡及 13.56MHz Mifare 卡/FeliCa 卡

應用範圍:

- 門禁系統
- 考勤系統
- 會員管理
- 個人資料的驗證

規格:

電源	5 ~ 18 Volts regulated DC at 150mA Typical with a 12V supply ※ A linear regulator is recommended
界面	Wiegand 26~66 bits, MSR: ABA TK2, JISII RS232: 2400,4800,9600,19200 bps , N, 8, 1
卡片種類	125KHz EM format Mifare: ISO14443A standard FeliCa: ISO18092 standard
讀取距離	Up to 50 mm at 5V ~ 18V with Mifare ISO card in ideal conditions
頻率	13.56 MHz standard and 125KHz
Transponder	Read only (For Unique Serial Number / Unique Identifier)
指示	內建 LED and Buzzer
尺寸	83 (L) x 47 (W) x 16(D) mm
工作溫度	-10 ~ +60°C
材質	ABS

※ Mifare is a registered trademark of Philips Electronics N.V.

※ Specification is subject to change without notice.

One for Multi-Technology

125KHz EM 格式

13.56MHz ISO14443A

13.56MHz ISO18092



- ✓ We welcome OEM inquiries
- ✓ Custom device programming is available

Windows is a Trademark of Microsoft Corp.

YANEN 研恩科技

No.5-4, Ln. 15, Sec. 4, Tianjin Rd.,
Beitun Dist., Taichung City, Taiwan

TEL: 886-4-22375629

FAX: 886-4-22375639

e-mail: sales@yanen.com.tw

http://www.yanen.com.tw



FL20

125KHz/Mifare/FeliCa

***Multi*-Technology RFID Reader**